PRESTIGE

D-180 1



CERTIFICACIONES:

Seguridad: Clase 3 antiefracción.

Marcado: CE
Resist. Acústica: 38dB
Transmitancia: 1,3 w/m2°C
Permeabilidad: Clase 3
Anticorrosión: Clase 3.
Resist. Viento: Clase 5.















EQUIPAMIENTO:

Premarco: Acero zincado de 20/10 tratado con polvo de poliéster de 57x77mm con garras de fijación y orificios para

taco químico con torretas de regulación.

Marco: Acero zincado de 20/10 tratado con polvo de poliéster acabado marrón.

Hoja: Estructura de 73mm (7+7mm) compuesta por doble chapa de acero zincado de 9/10 y un interior de alta

densidad, Sandwich Dierre®, para un alto aislamiento térmico y acústico.

Guarnición: Goma con cámara de aire en hoja y marco color negro. Umbral automático especial inferior.

Cantoneras: Perfil de acero revestido en vinilo acabado marrón, para sujeción de paneles.

Cerradura: Multipunto de engranajes silenciosa con 3 bulones de 40mm (Ø18). Sistema de desviadores HOOK inferior y

telescópico superior.

Cilindros: NewPower llave-pomo, de alta seguridad, con 5 llaves de regata de copia controlada. Protección: Escudo antitaladro, tornillos antisucción, antitarjeta de acero y *Lock Blocking Sistem*.

Bisagras: D-180®, bisagras ocultas con apertura de 180º y regulables 3D.

Herraje: Apto para exterior modelo *D-Style* bronce o plata.

Variantes: Medidas especiales. Color de marco y carenado. Modelo y acabado de herrajes.

Aumento de prestaciones (consultar compatibilidades)



Dimensión máximas que se puede fabricar (LNLxLNH) 1000 x 2400 mm

Dimensión mínima que se puede fabricar (LNLxLNH) 800 x 1950 mm

